

Datenblatt für Artikel: LID15501--

Alhema II LED 48W 4200lm 3000K 230V IP20 wit

Ceiling luminaire, Pendant luminaire, Complete with 1000mA driver; 11 OFFICE & KITCHEN



Produktinfo

48W LED fitting ideal for office installation, IP20. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	4200
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Plafondverlichting Pendelverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	88
Vermogen (W)	48

Technische Daten - Fortsetzung

Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Pendelmontage Plafondmontage
Afwerking	Wit
Uitvoering	Kunststof Aluminium
Lengte (mm)	1215
Breedte (mm)	130
Hoogte (mm)	27
Optionele toebehoren	LID 14827--;
LxBxH (mm)	1215x130x27

Maattekening: Alhema II LED 48W 4200lm 3000K 230V IP20 wit

 = 27mm



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Alhema II LED 48W 4200lm 3000K 230V IP20 wit Ceiling luminaire, Pendant luminaire, Complete with 1000mA driver; 11 OFFICE & KITCHEN	LID15501
Optionele toebehoren	
Pendelset 1450mm Luke LED	LID14827