

Datenblatt für Artikel: LID15623--

Ina-F MR16 Spot GU10 50W IP20, zwart

Alu inbouwspot GU10, boordiameter Ø78mm



Produktinfo

Dark Light Recessed MR16 spot with GU10 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Regelen lichtintensiteit	Ja Afhankelijk van lichtmiddel
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Type lamp	LED Retrofit MR16
Lichtmiddel inbegrepen	Zonder
Aantal lampen	1
Lampvoet	GU10
Vermogen (W)	10
Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Ingangsspanning AC (V)	100-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 78

Technische Daten - Fortsetzung

Inbouw diepte (mm)	150
Kleur	Zwart
Uitvoering	Aluminium
Lengte (mm)	95
Breedte (mm)	95
Hoogte (mm)	120
Diameter (mm)	92
Optionele toebehoren	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
LxBxH (mm)	95x95x30
ØxH (mm)	92x30
Uitsnijding (mm)	Ø 78

Maattekening: Ina-F MR16 Spot GU10 50W IP20, zwart



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Ina-F MR16 Spot GU10 50W IP20, zwart	LID 15623
Alu inbouwspot GU10, boordiameter Ø78mm	
Optionele toebehoren	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° Geschikt voor gesloten fittingen bij hoge omgevingstemperaturen	LID 17278
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° dimm Geschikt voor gesloten fittingen bij hoge omgevingstemperaturen	LID 17279
LED 4W 300lm 3000K GU10 60° CRI90 TRIAC dimmable 230V alleen geschikt voor continu gebruik	LID 17203
COB LED GU10 6W 3000K 500lm 60° 230V	LID 13226

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
LED lamp MR16 6W GU10 3000K 500lm 230V 60° dimbaar GU10 LED, COB LED, 500lm, 6W, 3000K, WW, dimbaar	LID14508
LED lamp MR16 6W 500lm 3000K 60° 230V zwart Reflector lamp	LID15671
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Noodunit 3H 12V MR16-LED-Modul 3W 3 230V IP20 22 EMERGENCY LIGHTS	LID16223
Noodunit voor GU10 of E27 LED 3-7W 3h Deze kit werkt ook met GU10 LED lampen die geschikt zijn voor een 180VDC voeding	LID13106