

Datenblatt für Artikel: LID15672--

Katka Square 22 LED 22W 1870lm 3000K

100° 220-240V IP20 wit

Inbouw plafond downlight



Technische Daten

Lichtstroom (lm)	1870
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	100
Vermogen (W)	80
Lichtrendement (lm/W)	85
Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	22
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	500

Technische Daten - Fortsetzung

Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	160x160
Inbouw diepte (mm)	75
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium gegoten
Lengte (mm)	170
Breedte (mm)	170
Hoogte (mm)	55
Optionele toebehoren	LID16949--
LxBxH (mm)	170x170x55
Uitsnijding (mm)	160x160

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Katka Square 22 LED 22W 1870lm 3000K 100° 220-240V IP20 wit	LID15672
Inbouw plafond downlight	
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen	LID16949