

Datenblatt für Artikel: LID15720--

Asta 1 LED 30W 2300lm 3000K 20°-60° 220-240V IP20 zwart

Rail-opbouw spot



Produktinfo

30W COB LED adjustable beam 20°-60° Track Spot _x000D_ Complete with 750mA driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	2300
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Verlichting met railadapter
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	20-60
Vermogen (W)	76,67
Lichtrendement (lm/W)	76

Technische Daten - Fortsetzung

Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	30
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	750
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Verdeelrailmontage
Afwerking	Zwart
Uitvoering	Aluminium
Hoogte (mm)	200
Diameter (mm)	90
Optionele toebehoren	LID16949--
ØxH (mm)	90x200

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Asta 1 LED 30W 2300lm 3000K 20°-60° 220-240V IP20 zwart	LID15720
Rail-opbouw spot	
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen	LID16949
26 ACCES&GADGETS	