

Datenblatt für Artikel: LID15778--

Linear B LED 40W 3400lm 3000K 120° 220-240V IP20 zwart

Aluminium profiel verlichting



Produktinfo

40W UGR19 Linear system with diffuser for surface or suspended installation, ideal for offices. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	3400
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Plafondverlichting Pendelverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120

Technische Daten - Fortsetzung

Vermogen (W)	85
Lichtrendement (lm/W)	85
Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	40
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	1000
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Pendelmontage Plafondmontage
Pendellengte (mm)	300
Afwerking	Zwart
Uitvoering	Aluminium
Lengte (mm)	1200
Breedte (mm)	70
Hoogte (mm)	35
Optionele toebehoren	LID15783--
LxBxH (mm)	1200x70x35

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Linear B LED 40W 3400lm 3000K 120° 220-240V IP20 zwart Aluminium profiel verlichting	LID15778
Optionele toebehoren	
Hoekprofiel 90° voor linear profiel A, B, BU zwart Montage toebehoren	LID15783