

Datenblatt für Artikel: LID15992--

# Tekla LED 16W 1280lm 3000K 38° 220-240V IP20 zwart

Inbouwspot vierkante uitsparing 85x85mm, driver 400mA inclusief



## Technische Daten

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Lichtstroom (lm)             | 1280       |
| Lichtkleur                   | Warmwit    |
| Kleurtemperatuur (K)         | 3000       |
| Kleurweergave-index (Ra)     | ≥90        |
| Regelen lichtintensiteit     | Neen       |
| Beschermingsklasse           | II         |
| Beschermingsgraad            | IP20       |
| Lichtmiddel inbegrepen       | Inbegrepen |
| Lampvoet                     | LED        |
| Stralingshoek (°)            | 38         |
| Vermogen (W)                 | 80         |
| Lichtrendement (lm/W)        | 80         |
| Cos Phi                      | 0,9        |
| Vermogen (W)                 | 16         |
| Voedingen                    | LED Driver |
| Nominale werkspanning AC (V) | 220-240    |
| Bedrijfsstroom mA (mA)       | 400        |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Frequentie (Hz)         | 50/60             |
| Bevestiging             | Plafondinbouw     |
| Boring voor inbouw (mm) | 85x85             |
| Inbouw diepte (mm)      | 70                |
| Afwerking               | Zwart             |
| Uitvoering              | Aluminium gegoten |
| Lengte (mm)             | 93                |
| Breedte (mm)            | 93                |
| Hoogte (mm)             | 47                |
| Optionele toebehoren    | LID16949--        |
| LxBxH (mm)              | 93x93x47          |
| Uitsnijding (mm)        | 85x85             |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                     | BEST.NR. |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Tekla LED 16W 1280lm 3000K 38° 220-240V IP20 zwart              | LID15992 |
| Inbouwspot vierkante uitsparing 85x85mm, driver 400mA inclusief |          |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                     |          |
| Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen                            | LID16949 |