

Datenblatt für Artikel: LID16119--

Tilo 10 LED 10W 750lm 3000K 100° 220-240V IP44 wit

Downlighter LED, IP44, UGR<19, boordiameter Ø86mm - driver inclusief



Technische Daten

Lichtstroom (lm)	750
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Levensduur	30.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP44
Type lamp	SMD 2835
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	75
Lichtrendement (lm/W)	75
Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	10
Voedingen	LED Driver

Technische Daten - Fortsetzung

Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	200
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø86
Inbouw diepte (mm)	55
Afwerking	Wit
Materiaal	Aluminium gegoten
Hoogte (mm)	35
Buitendiameter (mm)	95
Optionele toebehoren	LID16949--
ØxH (mm)	95x35
Uitsnijding (mm)	Ø86

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tilo 10 LED 10W 750lm 3000K 100° 220-240V IP44 wit	LID16119
Downlighter LED, IP44, UGR<19, boordiameter Ø86mm - driver inclusief	
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen	LID16949