

Datenblatt für Artikel: LID16121--

# Tilo 24 LED 24W 1800lm 3000K 100° 220-240V IP44 wit

Downlighter LED, IP44, UGR&lt;19, boordiameter Ø160mm - driver inclusief



## Technische Daten

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Lichtstroom (lm)         | 1800       |
| Lichtkleur               | Warmwit    |
| Kleurtemperatuur (K)     | 3000       |
| Kleurweergave-index (Ra) | ≥80        |
| Verblindingsfactor (UGR) | <19        |
| Levensduur               | 30.000h    |
| Regelen lichtintensiteit | Neen       |
| Beschermingsklasse       | II         |
| Beschermingsgraad        | IP44       |
| Type lamp                | SMD 2835   |
| Lichtmiddel inbegrepen   | Inbegrepen |
| Lampvoet                 | LED        |
| Vermogen (W)             | 75         |
| Lichtrendement (lm/W)    | 75         |
| Cos Phi                  | 0,9        |
| Vermogen (W)             | 24         |
| Voedingen                | LED Driver |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Nominale werkspanning AC (V) | 220-240           |
| Bedrijfsstroom mA (mA)       | 500               |
| Frequentie (Hz)              | 50/60             |
| Bevestiging                  | Plafondinbouw     |
| Boring voor inbouw (mm)      | Ø160              |
| Inbouw diepte (mm)           | 55                |
| Afwerking                    | Wit               |
| Materiaal                    | Aluminium gegoten |
| Hoogte (mm)                  | 35                |
| Buitendiameter (mm)          | 170               |
| Optionele toebehoren         | LID16949--        |
| ØxH (mm)                     | 170x35            |
| Uitsnijding (mm)             | Ø160              |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                           | BEST.NR. |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Tilo 24 LED 24W 1800lm 3000K 100° 220-240V IP44 wit                   | LID16121 |
| Downlighter LED, IP44, UGR<19, boordiameter Ø160mm - driver inclusief |          |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                           |          |
| Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen                                  | LID16949 |