

Datenblatt für Artikel: LID16126--

Tilo 30 LED 30W 2250lm 4000K 220-240V IP44 zwart

Downlighter LED, IP44, UGR<19, boordiameter Ø205mm - driver inclusief



Technische Daten

Lichtstroom (lm)	2250
Lichtkleur	Koudwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Levensduur	30.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP44
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	75
Lichtrendement (lm/W)	75
Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	30
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240

Technische Daten - Fortsetzung

Bedrijfsstroom mA (mA)	750
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 205
Inbouw diepte (mm)	65
Afwerking	Zwart
Uitvoering	Aluminium gegoten
Hoogte (mm)	45
Diameter (mm)	220
Optionele toebehoren	LID16949--
ØxH (mm)	220x45
Uitsnijding (mm)	Ø 205

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tilo 30 LED 30W 2250lm 4000K 220-240V IP44 zwart	LID16126
Downlighter LED, IP44, UGR<19, boordiameter Ø205mm - driver inclusief	
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen	LID16949
26 ACCES&GADGETS	