

Datenblatt für Artikel: LID16655--

Gordi LED 8W 320lm+ 100lm 3000K Ra>90 240VAC IP20 36° zwart

Plafondverlichting, sierring is apart te bestellen: LID16480--, LID16482--, LID16481--



Produktinfo

8W COB LED Cylinder with SMD backlit LED with exchangeable reflectors. Reflector must be order separately.
 Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	420
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	36
Lichtrendement (lm/W)	52
Cos Phi	0,9

Technische Daten - Fortsetzung

Vermogen (W)	8
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	700
Primaire stroom (A)	0,70
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondmontage
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium
Hoogte (mm)	80
Diameter (mm)	70
Optionele toebehoren	LID16480--; LID16482--; LID16481--
Noodzakelijke toebehoren	LID16481--; LID16480--; LID16482--;
ØxH (mm)	70x80

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Gordi LED 8W 320lm+ 100lm 3000K Ra>90 240VAC IP20 36° zwart Plafondverlichting, sierring is apart te bestellen: LID16480--, LID16482--, LID16481--	LID16655
Noodzakelijke toebehoren	
Sierring Gordi 8W wit Voor LID16479, LID16537, LID16654, LID16655, LID16676 of LID16677	LID16481
Sierring Gordi 8W zwart Voor LID16479, LID16537, LID16654, LID16655, LID16676 of LID16677	LID16480
Sierring Gordi 8W messing Voor LID16479, LID16537, LID16654, LID16655, LID16676 of LID16677	LID16482
Optionele toebehoren	
Sierring Gordi 8W zwart Voor LID16479, LID16537, LID16654, LID16655, LID16676 of LID16677	LID16480
Sierring Gordi 8W messing Voor LID16479, LID16537, LID16654, LID16655, LID16676 of LID16677	LID16482
Sierring Gordi 8W wit Voor LID16479, LID16537, LID16654, LID16655, LID16676 of LID16677	LID16481