

Datenblatt für Artikel: LID16693--

Mercury 3 Dark Light LED recessed spot 3W 240lm 36° 90 wit

Inbouwspot, boordiameter Ø44, driver 350mA afzonderlijk te bestellen



Produktinfo

3W Recessed Dark Light LED spot IP20. _x000D_ _x000D_ Requires 350mA driver._x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	240
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	36
Lichtrendement (lm/W)	80

Technische Daten - Fortsetzung

Vermogen (W)	3
Voedingen	Moet apart besteld worden
Bedrijfsstroom mA (mA)	350
Primaire stroom (A)	0,35
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 44
Inbouw diepte (mm)	60
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium
Hoogte (mm)	52
Diameter (mm)	50
Optionele toebehoren	LID16949--
Noodzakelijke toebehoren	LID13677--;
ØxH (mm)	50x52
Uitsnijding (mm)	Ø 44

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Mercury 3 Dark Light LED recessed spot 3W 240lm 36° 90 wit Inbouwspot, boordiameter Ø44, driver 350mA afzonderlijk te bestellen	LID16693
Noodzakelijke toebehoren	
DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V Driver 350mA	LID13677
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949