

Datenblatt für Artikel: LID16742--

Bea LED 12W 3000K 1100lm 700mA IP20 38° zwart

Inbouwspot, boordiameter Ø66, driver 700mA afzonderlijk te bestellen



Produktinfo

12W COB LED recessed spot, IP20, for general application. Suitable with Mix & Match range. Requires 700mA constant current driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	1100
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	38
Detectiehoek (°)	

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtrendement (lm/W)	91
Vermogen (W)	12
Voedingen	Moet apart besteld worden
Bedrijfsstroom mA (mA)	700
Primaire stroom (A)	0,70
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 66
Inbouw diepte (mm)	135
Kleur	Zwart
Uitvoering	Aluminium gegoten
Hoogte (mm)	94
Diameter (mm)	72
Optionele toebehoren	LID16949--
Noodzakelijke toebehoren	LID13081--;
ØxH (mm)	72x94
Uitsnijding (mm)	Ø 66

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Bea LED 12W 3000K 1100lm 700mA IP20 38° zwart	LID16742
Inbouwspot, boordiameter Ø66, driver 700mA afzonderlijk te bestellen	
Noodzakelijke toebehoren	
LED Driver 700mA 7-15W 220-240V	LID13081
LED Driver 700mA	
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen	LID16949
26 ACCES&GADGETS	