

Datenblatt für Artikel: LID16777--

Lano Quadro BL M600 40W 4000K 4000lm 230V UGR<19 wit

M600



Produktinfo

60x60 UGR19 recessed backlit LED panel for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	4000
Lichtkleur	Koudwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Detectiehoek (°)	

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtrendement (lm/W)	100
Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	40
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Inbouw diepte (mm)	60
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium Staal
Lengte (mm)	595
Breedte (mm)	595
Hoogte (mm)	35
Optionele toebehoren	LID16949--
LxBxH (mm)	595x595x35

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano Quadro BL M600 40W 4000K 4000lm 230V UGR<19 wit M600	LID16777
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949