


Datenblatt für Artikel: LIEP0483--

NOVIA LINE 50 D/I 67W 3000K 8861lm UGR>19 DALI l=2894mm wit

Aluminium profielverlichting met microprismatische PMMA diffuser, directe en indirecte verspreiding, IP20



Lichtverdelingscurve



Schrack Info


- Materiaal: aluminiumprofiel.
- Afdekking: PMMA microprismatisch.
- Kleur: wit of zwart.
- Kleurweergave index: Ra≥90.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Toestellen zijn DALI dimbaar of Push to Dimm.
- Lichtverdeling: direct/ indirect.
- Omgevingstemperatuur: -10 °C tot +30 °C.

- Levensduur (L80/B10): 50.000h.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Toepassingen: bureau's, laboratoria, traphallen.
- Montage: pendelmontage (pendelophanging 2000mm is inbegrepen).

Technische Daten

Netto lengte (mm)	2.894,00
Breedte (mm)	50,00
Hoogte (mm)	81,00
Nettogewicht (kg)	8,70
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Levensduur	50.0000h (L70/B50)
LxBxH (mm)	2894x50x81

Maattekening: NOVIA LINE 50 D/I 67W 3000K 8861lm UGR>19 DALI l=2894mm wit



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NOVIA LINE 50 D/I 67W 3000K 8861lm UGR>19 DALI l=2894mm wit	LIEPO483
Aluminium profielverlichting met microp Prismatische PMMA diffuser, directe en indirecte verspreiding, IP20	