

Datenblatt für Artikel: LIFS020003

# LED Flexstrip 75 4050K Ra=97+ 18W/m 1560lm/m 24VDC IP44 l=5m

LED Flexstrip neutraal wit, voor gebruik binnen



## Technische Daten

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Vermogen per meter (W/m)     | 102                          |
| Lichtstroom per meter (lm/m) | 1560                         |
| Lichtkleur                   | Neutraalwit                  |
| Kleurtemperatuur (K)         | 4050                         |
| Kleurweergave-index (Ra)     | ≥97                          |
| Regelen lichtintensiteit     | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Beschermingsklasse           | III                          |
| Beschermingsgraad            | IP44                         |
| Nominale werkspanning DC (V) | 24                           |
| Lengte (mm)                  | 5000                         |
| Breedte (mm)                 | 10,50                        |
| Hoogte (mm)                  | 3                            |
| LxBxH (mm)                   | 5000x11x3                    |
| Binning                      | 3-SDCM                       |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                  | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| LED Flexstrip 75 4050K Ra=97+ 18W/m 1560lm/m 24VDC IP44 l=5m |            |
| LED Flexstrip neutraal wit, voor gebruik binnen              | LIFS020003 |