

Datenblatt für Artikel: LIFS075035

FS 75 (G2), 3500K, Ra95+, 17W/m, 2120lm/m, 24VDC, IP44

LED Flexstip Halogen White, for indoor use only



Technische Daten

Vermogen per meter (W/m)	17
Lichtstroom per meter (lm/m)	2120
Lichtkleur	Halogeen wit
Kleurtemperatuur (K)	3500 +/- 100
Kleurweergave-index (Ra)	≥95
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	3
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	3 III
Beschermingsgraad	IP44
Type verlichting	LED Strip
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Stralingshoek (°)	120
Vermogen (W)	85
Lichtrendement (lm/W)	141
Nominale werkspanning DC (V)	24

Technische Daten - Fortsetzung

Bevestiging	Bodemopbouw Wandbevestiging Plafondmontage
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-20°C tot +45
Lengte (mm)	5000
Breedte (mm)	10,50
Hoogte (mm)	3
Gewicht (kg)	0,164
LxBxH (mm)	5000x11x3
Max. LED vermogen per meter (W)	17
Binning	3-SDCM

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FS 75 (G2), 3500K, Ra95+, 17W/m, 2120lm/m, 24VDC, IP44 LED Flexstrip Halogen White, for indoor use only	LIFS075035