

Datenblatt für Artikel: LIFSL256KO

MAMBA Flexibele LED verlichting 6000K 25m 300W 1500lm/m IP44

Zonder kabelrol, maximale lengte verlichting 75m



Schrack Info

De LED Mamba is een revolutionaire verlichtingsoplossing met de perfecte combinatie van mobiliteit, flexibiliteit en uitstekende robuustheid.

De ideale oplossing voor het efficiënt verlichten van werflocaties, liftschachten of gangen.

Met een uitgebreide gamma aan toebehoren, zoals verlengstukken en T-connectoren, kan de LED Mamba flexibel worden gebruikt in elke toepassing.

Tegelijkertijd biedt het de optie van permanente installatie, zodat het zonder problemen kan worden gebruikt.

De Mamba LED verlichting kan flexibel worden gecombineerd tot een maximale totale lengte van 75m verlichting.



Technische Daten

Netto lengte (mm)	25.000,00
Nettogewicht (kg)	6,50
Type verlichting	LED Strip
Nominale werkspanning AC (V)	230
Vermogen (W)	300
Lichtkleur	Koudwit

Technische Daten - Fortsetzung

Kleurtemperatuur (K)	6000
Lichtstroom per meter (lm/m)	1500
Beschermingsgraad	IP65/ IP44 (met stekker)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MAMBA Flexibele LED verlichting 6000K 25m 300W 1500lm/m IP44 Zonder kabelrol, maximale lengte verlichting 75m	LIFSL256KO
Optionele toebehoren	
MAMBA LED Bevestigingsclips met schroeven Aanbevolen: 2 sets per meter	LIFSLCL01
MAMBA LED Pendelbevestiging	LIFSLSH01
MAMBA LED Kabel met voeding l=1,5m met stekker Met stekker en 2 gelijkrichters	LIFSLCP153
MAMBA LED T-Aftakking	LIFSLCT10
MAMBA LED Eindafdekking	LIFSLEC05
MAMBA LED Noodvoeding 50W 100-277VAC 2x 60min	LIFSLEPS
MAMBA Dimmer 20%–100% on/off button IP65 l<75m Cable lengths: 2 m each	LIFSLSD01
MAMBA Koppelset vrouwelijk l= 10cm Voor aansluitverlenging (eindstuk), incl. krimpkous en kabelbinder	LIFSLMCC0F
MAMBA Koppelset mannelijk l= 10cm Voor aansluitverlenging (eindstuk), incl. krimpkous en kabelbinder	LIFSLMCC0M
MAMBA LED Verbindingskabel H07RN-F 2x1,5mm² 5m	LIFSLVL05
MAMBA LED Verbindingskabel H07RN-F 2x1,5mm² 10m	LIFSLVL10
MAMBA LED Reparatiekit	LIFSLRK05