

Datenblatt für Artikel: LIFSX75040

FS 75 Extended (G2) 15W/m 2050lm/m 4000K Ra95 24VDC IP44 10m

10.6 mm wide – can be cut every 5 cm – 140 LEDs/m. Recommended dimming range 10–100%.



Technische Daten

Netto lengte (mm)	10.000,00
Breedte (mm)	11,00
Hoogte (mm)	3,00
Nettogewicht (kg)	0,32
Type verlichting	LED Strip
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-20°C tot +45
Stralingshoek (°)	120
Nominale werkspanning DC (V)	24
Lichtrendement (lm/W)	140
Lichtkleur	Koudwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥95
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	3
Lichtstroom per meter (lm/m)	2050
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja

Technische Daten - Fortsetzung

Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP44
Energie-efficiëntieklasse	D
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	10000x11x3

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FS 75 Extended (G2) 15W/m 2050lm/m 4000K Ra95 24VDC IP44 10m 10.6 mm wide – can be cut every 5 cm – 140 LEDs/m. Recommended dimming range 10–100%.	LIFSX75040