


Datenblatt für Artikel: LIG225L106

PUMA LED 4000K 468W Ra>70 55700lm IP66 IK08 AS breed grijs

Schijnwerper traploos richtbaar, asymmetrische brede bundel



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

PUMA - een professionele en zeer efficiënte schijnwerper.

- Hoog rendement.
- Schijnwerper traploos richtbaar.
- Modules draaibaar in 3 assen.
- Breed assortiment verlichtingshoeken.
- Hoge waarde van kleurweergave-index.

Ontworpen om te voldoen aan de strengste verlichtingseisen op sportlocaties, zodat het evenement optimaal wordt waargenomen door zowel de toeschouwers ter plaatse als de televisie kijkers.

Een functionele montagebeugel, een ruime keuze aan lichtstromen in combinatie met speciale optieken breiden de mogelijkheden uit voor gebruik op luchthavens, in zeehavens en in zware industriële omgevingen.

Technische Daten

Netto lengte (mm)	695,00
Breedte (mm)	85,00
Hoogte (mm)	235,00
Nettogewicht (kg)	18,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Type verlichting	Schijnwerpers
Bevestiging	Aanbouwmontage
Kleur	Aluminium
Uitvoering	Aluminium gegoten Gehard glas
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Vermogen (W)	468
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥70
Lichtstroom (lm)	55700
Levensduur	100.000h / L90 / B10
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP66
LxBxH (mm)	695x85x235

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PUMA LED 4000K 468W Ra>70 55700lm IP66 IK08 AS breed grijs Schijnwerper traploos richtbaar, asymmetrische brede bundel	LIG225L106