

Datenblatt für Artikel: LIG3100103


SEGON W LED 170 ECO 13W 1050lm 840

IP20/44 wit

Inbouwdownlight



Lichtverdelingscurve



Schrack Info


- Decoratieve LED downlight voor valse plafonds.
- Snelle en eenvoudige plaatsing.
- Materiaal: kunststof.
- Afdekking: opaal afdekking plexiglas.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd met driver.
- Toestellen zijn niet dimbaar.
- Kleur: wit.
- Reflector: wit.
- Kleurweergave index: Ra≥80.

- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Beschermingsgraad IP20/ IP44.
- Levensduur (L80/B10): 30.000h.
- Omgevingstemperatuur:
 - -Versie 13W: 0 °C tot +45 °C.
 - Versie 20W: 0 °C tot +35 °C.
- Montage: plafond inbouw.
- Toepassingen: bureau's, traphallen, winkels.



Technische Daten

Hoogte (mm)	90,00
Netto diameter (mm)	170,00
Nettogewicht (kg)	0,40
Omgevingstemperatuur min. (°C)	0
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Boring voor inbouw (mm)	Ø 155
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Bevestiging	Plafondinbouw
Kleur	Wit RAL 9010
Uitvoering	Kunststof
Voedingen	Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	81
Vermogen (W)	13
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	1100
Levensduur	30.000h / L80 / B10
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20/ IP44
Slagvastheid	IK06
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Diameter (mm)	170
ØxH (mm)	170x90
Uitsnijding (mm)	Ø 155

Maattekening: SEGON W LED 170 ECO 13W 1050lm 840 IP20/44 wit

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SEGON W LED 170 ECO 13W 1050lm 840 IP20/44 wit Inbouwdownlight	LIG3100103
Optionele toebehoren	
Noodfunctie LED Downlights 3Hr IP20 Universeel LED Noodverlichting Kit	LID13670