


Datenblatt für Artikel: LIIM0009--

SEGON BASIC 35W Tri-White 3000K/ 4000K/ 6500K UGR<19 60° wit

3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm, compleet met driver



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Materiaal: kunststof (LIIM0021 uit polycarbonaat).
- Afdekking: polycarbonaat opaal.
- Kleur: wit.
- Verblindingsfactor: UGR<22.
- Kleurweergave index: Ra≥80.
- Kleurtemperatuur kan ingesteld worden met schakelaar: 3000K, 4000K of 6500K.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd met driver.
- Armaturen zijn niet dimbaar.
- Levensduur (L70/B50): 50.000h.


- Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +40 °C.
- Montage: inbouw.
- Toepassingen: bureaus, traphallen, klaslokalen.



Technische Daten

Hoogte (mm)	112,80
Netto diameter (mm)	232,00
Nettogewicht (kg)	0,68
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Boring voor inbouw (mm)	Ø 195-210
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Bevestiging	Plafondinbouw
Afwerking	Wit
Uitvoering	Kunststof Aluminium
Stralingshoek (°)	60
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	35
Lichtkleur	Koudwit Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	3000, 4000, 6500
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	<6
Lichtstroom (lm)	3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm
Levensduur	50.000h / L70 / B50
Regelen lichtintensiteit	Met optionele dimbare driver
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK03
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Diameter (mm)	232
ØxH (mm)	232x113
Uitsnijding (mm)	Ø 195-210

Maattekening: SEGON BASIC 35W Tri-White 3000K/ 4000K/ 6500K UGR<19 60° wit



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SEGON BASIC 35W Tri-White 3000K/ 4000K/ 6500K UGR<19 60° wit 3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm, compleet met driver	LIIM0009
Optionele toebehoren	
Aftakdoos 3 weg IP20 veerklemmen L+PE+N	LID15379
SEGON BASIC 35W Driver DALI dimbaar	LIIM0023
SEGON BASIC 35W Driver niet dimbaar	LIIM0025