

Datenblatt für Artikel: LILE0021--


ELEGANCE ROUND IV LED 37W 3700lm 3000K

Triac IP20 wit

LED Wand- en plafondarmaturen



Lichtverdelingscurve



Schrack Info



- Materiaal: aluminium en polycarbonaat.
- Afdekking: PMMA opaal.
- Kleur: wit of zilver.
- Uitvoering: ronde vlakke uitvoering.
- Toestellen zijn flikkervrij.
- Kleurweergave index: $Ra \geq 80$.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Deze toestellen zijn dimbaar met triac dimmer.
- Levensduur (L70/B50): 30.000h.
- Beschermingsgraad IP20.
- Omgevingstemperatuur: -10°C tot $+40^{\circ}\text{C}$.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.

- Montage: plafond- of wandmontage.
- Toepassingen: woonkamers, traphallen.



Technische Daten

Hoogte (mm)	63,00
Netto diameter (mm)	400,00
Nettogewicht (kg)	2,11
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	Wandaanbouwarmatuur Plafondarmatuur
Bevestiging	Wandaanbouw Plafondopbouw
Afwerking	Wit
Materiaal	Aluminium Polycarbonaat
Leverancier	Schrack-Trinity
Stralingshoek (°)	110
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	37
Lichtrendement (lm/W)	100
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	3700
Levensduur	30.000h / L70 / B50
Dimbaar	Triac
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Energie-efficiëntieklasse	A++ A+ A
Slagvastheid	IK10
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Buitendiameter (mm)	400
ØxH (mm)	400x63

Maattekening: ELEGANCE ROUND IV LED 37W 3700lm 3000K Triac IP20 wit**Artikeltabelle**

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ELEGANCE ROUND IV LED 37W 3700lm 3000K Triac IP20 wit	LILE0021
LED Wand- en plafondarmaturen	