

Datenblatt für Artikel: LIMT0028--

MARRA PRO II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m

LED Flexstrip, 12mm PCB, SMD5050, 42 LED/m, module 167mm




Technische Daten

Netto lengte (mm)	15.000,00
Breedte (mm)	12,00
Hoogte (mm)	2,00
Nettogewicht (kg)	0,26
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Vermogen per meter (W/m)	9,80
Lichtstroom per meter (lm/m)	650
Lichtkleur	Warmwit RGB
Kleurtemperatuur (K)	RGBW-3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	5
Levensduur	50.000h / L70 / B10

Technische Daten - Fortsetzung

Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	LED Strip
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Stralingshoek (°)	120
Nominale werkspanning DC (V)	24
Bevestiging	Wandaanbouw Bodemopbouw Plafondmontage
Lengte (mm)	15000
Breedte (mm)	12
Hoogte (mm)	2
Optionele toebehoren	LIMT0038--;LIMT0042--;LILPV10024;LILPV6024--;LILPV3524--;LIAP001001;LIAP001002;LIAP002003;LIAP002002;LIEK001100;LIEK001101;LIAB001001;LIAB001003;LIAB002003;LIEK001200;LIEK001201;LIEK002200;LIEK002201;LIEK002300;LIEK002328

Maattekening: MARRA PRO II RGBW 9, 8W/m 650lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m



Energie effizienzieklasse: **MARRA PRO II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K**
CRI>80 24VDC IP20 15m



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MARRA PRO II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m LED Flexstrip, 12mm PCB, SMD5050, 42 LED/m, module 167mm	LIMT0028
Optionele toebehoren	
Connector RGBW 5-pin voor LED-strip 12mm (per 10stk.) Marra PRO II	LIMT0038
Kabel 5x0,5mm ² voor RGBW LED-strip l=2m Marra PRO II	LIMT0042
LPV LED Voeding 100W 24VDC IP67 In=4,2A	LILPV10024
LPV LED Voeding 60W 24VDC IP67 In=2,5A	LILPV6024
LPV LED Voeding 36W 24VDC IP67 In=1,5A	LILPV3524
LBF Aluminiumprofiel randloos 2000x19x8mm	LIAP001001
Aluminiumprofiel LBR randloos 2000x19x19mm	LIAP001002
Aluminiumprofiel TBI met rand 2000x35x27mm	LIAP002003
Aluminiumprofiel TBR randloos 2000x25x25mm	LIAP002002
LBF Profiel eindkap vlak gesloten	LIEK001100
LBF Profiel eindkap vlak met kabelingang	LIEK001101
LB Afdekking PMMA vlak transparant 2000x18x6mm	LIAB001001
LB Afdekking PMMA vlak opaal 2000x18x6,4mm	LIAB001003
Afdekking PMMA TB vlak opaal 2000x24x6mm	LIAB002003
Profiel eindkap LBR vlak gesloten opaal	LIEK001200
Profiel eindkap LBR vlak met kabeldoorvoer	LIEK001201
Profiel eindkap TBR vlak gesloten	LIEK002200
Profiel eindkap TBR vlak met kabeldoorvoer	LIEK002201
Profiel eindkap TBI vlak gesloten	LIEK002300
	LIEK002328