


Datenblatt für Artikel: LIMT0043--


MARRA PRO II COB 10W/m 870lm/m 2700K

Ra>90 24VCC IP20 l=5m

LED Strip 8mm 480LED/m module 50mm



Lichtverdelingscurve




Technische Daten

Netto lengte (mm)	5.000,00
Breedte (mm)	8,00
Hoogte (mm)	2,00
Nettogewicht (kg)	0,06
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20

Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Vermogen per meter (W/m)	10
Lichtstroom per meter (lm/m)	870
Lichtkleur	Comfort warmwit
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
MacAdam Kleurkwaliteit (sdc _m)	3
Levensduur	50.000h / L70 / B10
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	LED Strip
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Stralingshoek (°)	120
Lichtrendement (lm/W)	133
Nominale werkspanning DC (V)	24
Bevestiging	Bodemopbouw Wandbevestiging Plafondmontage
Lengte (mm)	5000
Breedte (mm)	8
Hoogte (mm)	2
Optionele toebehoren	LIMT0035--; LILPV10024; LILPV6024-; LILPV3524-; LIAP001001; LIAP001002; LIAP002003; LIAP002002; LIEK001100; LIEK001101; LIAB001001; LIAB001003; LIAB002003; LIEK001200; LIEK001201; LIEK002200; LIEK002201; LIEK002300; LIEK002333

Maattekening: MARRA PRO II COB 10W/m 870lm/m 2700K Ra>90 24VCC IP20 l=5m



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MARRA PRO II COB 10W/m 870lm/m 2700K Ra>90 24VCC IP20 l=5m	LIMT0043
LED Strip 8mm 480LED/m module 50mm	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
Optionele toebehoren	
Connector 2P voor LED-strip 8mm (per 10stk.) Marra PRO II	LIMT0035
LPV LED Voeding 100W 24VDC IP67 In=4,2A	LILPV10024
LPV LED Voeding 60W 24VDC IP67 In=2,5A	LILPV6024
LPV LED Voeding 36W 24VDC IP67 In=1,5A	LILPV3524
LBF Aluminiumprofiel randloos 2000x19x8mm	LIAP001001
Aluminiumprofiel LBR randloos 2000x19x19mm	LIAP001002
Aluminiumprofiel TBI met rand 2000x35x27mm	LIAP002003
Aluminiumprofiel TBR randloos 2000x25x25mm	LIAP002002
LBF Profiel eindkap vlak gesloten	LIEK001100
LBF Profiel eindkap vlak met kabelingang	LIEK001101
LB Afdekking PMMA vlak transparant 2000x18x6mm	LIAB001001
LB Afdekking PMMA vlak opaal 2000x18x6,4mm	LIAB001003
Afdekking PMMA TB vlak opaal 2000x24x6mm	LIAB002003
Profiel eindkap LBR vlak gesloten opaal	LIEK001200
Profiel eindkap LBR vlak met kabeldoorvoer	LIEK001201
Profiel eindkap TBR vlak gesloten	LIEK002200
Profiel eindkap TBR vlak met kabeldoorvoer	LIEK002201
Profiel eindkap TBI vlak gesloten	LIEK002300
	LIEK002333