


Datenblatt für Artikel: LIOSM51723

AURA 2 LED Plafond-/ wandarmatuur 11W 4000K 920lm IP43

Plafond-/ wandarmatuur



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Armatuur: gepoedercoat plaatstaal.
- Afdekking: mondgeblazen 3-lagig glas TRIPLEX OPAL, opaal met matte bovenzijde.
- Bevestiging afdekking: kliksluiting.
- Toestellen beschikbaar met LED of E27 lampvoet (lichtmiddel is apart te bestellen).
- Kleurtemperatuur LED-armatuur: 3000K of 4000K.
- Toestellen met LED kunnen niet gedimd worden.
- Geïntegreerde Hytronik HF - Sensor (voor versies met bewegingsmelder).
- Maximaal vijftien AURA LED-armaturen kunnen aangesloten worden aan een AURA LED-armatuur met melder.
- Levensduur:

- Aura 2 LED (L80/B10): 67.000h.
- Aura 3 LED (L80/B10): 114.000h.
- Aura LED: **IP43**.
- Aura E27: **IP44**.



Technische Daten

Hoogte (mm)	120,00
Netto diameter (mm)	280,00
Nettogewicht (kg)	1,50
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	25
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Kleur	Wit
Uitvoering	Glas Metaal
Stralingshoek (°)	180
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	230
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	84
Vermogen (W)	11
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	920
Aantal lampen	1
Levensduur	67.000h / L80 / B10
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP43
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Diameter (mm)	280
ØxH (mm)	280x120

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AURA 2 LED Plafond-/ wandarmatuur 11W 4000K 920lm IP43 Plafond-/ wandarmatuur	LIOSM51723
Optionele toebehoren	
AURA 2 Vervangglas	LIOSM20002