


Datenblatt für Artikel: LIUS0045--

MIROLUX 32W 2700K/3200K/4000K $R_a > 90$ IP44/IP40 1200mm WT

Wandbevestiging IP44, plafondbevestiging IP40



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Materiaal: aluminium.
- Afdekking: polycarbonaat opaal.
- Kleur: wit of zwart.
- Kleurweergave index: $R_a \geq 90$.
- Kleurtemperatuur: 2700K, 3200K of 4000K kan met een schakelaar ingesteld worden op toestel.
- Lichtverdeling: direct.
- Deze toestellen kunnen niet worden gedimd.
- Levensduur: 50.000h.
- Beschermingsgraad:

- Wandbevestiging: IP44.
- Plafondbevestiging: IP40.
- Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +40 °C.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Montage: wand- of plafondmontage, pendelmontage met optionele ophanging LIUS0045--.
- Toepassingen: kantoor, onderwijs, gang, openbare ruimte, hotel, trap, badkamer, gezondheidszorg.
- Het is niet de bedoeling om de instelling van het vermogen te wijzigen, dit kan tot defecten aan het toestel leiden.


Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.200,00
Breedte (mm)	46,00
Hoogte (mm)	72,00
Pendellengte (mm)	1,50
Nettogewicht (kg)	1,60
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Type verlichting	Spiegelverlichting
Bevestiging	Pendelmontage Wandbevestiging Plafondmontage
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Afdekkingen	Polycarbonaat
Stralingshoek (°)	110
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	800
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	112
Vermogen (W)	32
Lichtkleur	Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	2700 4000 3200
Kleurweergave-index (Ra)	90
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	<6
Lichtstroom (lm)	3600 4000
Levensduur	50.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP44
Slagvastheid	IK06

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	1200x46x72
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	10
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	16
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	17
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	27

Afmetingen (mm)



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MIROLUX 32W 2700K/3200K/4000K Ra>90 IP44/IP40 1200mm WT	LIUS0045
Wandbevestiging IP44, plafondbevestiging IP40	