


Datenblatt für Artikel: LIVB0011--

DEVO PRO II 24W 4000K 3300lm Ra>80 PMMA l=615mm IP66

Met sluitingen uit roestvrijstaal



Lichtverdelingscurve



Technische Daten

Netto lengte (mm)	615,00
Breedte (mm)	102,00
Hoogte (mm)	90,00
Nettogewicht (kg)	1,84
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20

Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur max. (°C)	35
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting Pendelverlichting
Bevestiging	Pendelmontage Wandaanbouw Plafondmontage
Afwerking	Lichtgrijs
Materiaal	Polycarbonaat
Afdekkingen	PMMA opaal
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	230
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	123
Vermogen (W)	24
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	3300
Levensduur	50.000h / L80 / B10
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP66
Slagvastheid	IK03
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	615x102x90
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	22
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B13	27
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	34
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B20	42
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B25	53
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	33
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C13	45
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	54
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C20	70
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C25	88

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

DEVO PRO II 24W 4000K 3300lm Ra>80 PMMA l=615mm IP66

LIVB0011

Met sluitingen uit roestvrijstaal