


Datenblatt für Artikel: LIVB0011-E

DEVO PRO II 19W/ 24W 4000K 2700lm/ 3300lm PMMA l=615mm IP66

Met sluitingen uit roestvrijstaal



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

Spatwaterdichte LED armaturen met bodem uit grijze glasvezel versterkte kunststof, opaal deksel en sluitingen uit roestvrijstaal.

- Toestellen voorzien voor gebruik binnen.
- Toestel is ook beschikbaar zonder noodfunctie 3h.
- Behuizing: vlam vertragende glasvezel versterkte kunststof met hoge mechanische en thermische weerstand.
- Afdekking: PMMA opaal met hoge weerstand tegen chemische producten en veroudering.
- Afwerking: RAL7035 grijs.
- Lichtbron: direct.
- Draagplaat-reflector uit wit gelakt plaatstaal met driver.
- Sluitingen afdekking uit INOX.

- Aansluiting met veerklemmen.
- Kleurweergave index: $Ra \geq 80$.
- Beschermingsgraad: **IP66**.
- Slagvastheid: IK03.
- Kleurtemperatuur: **4000K**.
- Lichtbron: LED.
- Toestellen worden klaar voor gebruik geleverd.
- Toestellen zijn niet dimbaar.
- Levensduur LED (L70/B50): 70.000h.
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot $+35^{\circ}\text{C}$.
- Koeling: passief.
- Toestel is ook beschikbaar zonder noodfunctie (LIVB0012).
- Montage: opbouw op plafond, wand of pendelend.
- Toepassingen: garages, montagehallen, werkplaatsen, vochtige ruimtes.
- LIVB0016 met mogelijkheid voor instellen vermogen:
 - 24W: 3000lm.
 - 28W: 3700lm.
 - 33W: 4500lm.
 - 38W: 5200lm.

Deze verlichtingsarmaturen worden geproduceerd volgens de strengste kwaliteitsnormen. Het is noodzakelijk om bij het gebruik rekening te houden met de omgeving waar deze geplaatst worden. Houdt daarom ook rekening met de graad van weerstand tegen chemische producten.



Technische Daten

Netto lengte (mm)	615,00
Breedte (mm)	102,00
Hoogte (mm)	80,00
Nettogewicht (kg)	1,22
Omgevingstemperatuur min. ($^{\circ}\text{C}$)	-20
Omgevingstemperatuur max. ($^{\circ}\text{C}$)	35
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting Pendelverlichting
Bevestiging	Pendelmontage Wandbevestiging Plafondmontage
Afwerking	Lichtgrijs
Uitvoering	Glasvezel versterkte kunststof
Afdekkingen	PMMA opaal
Voedingen	LED Driver AC/DC
Nominale werkspanning AC (V)	230
Nominale werkspanning DC (V)	198-264
Lampvoet	LED

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtrendement (lm/W)	137
Vermogen (W)	24 19
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	<3
Lichtstroom (lm)	2700 3300
Levensduur	50.000h / L80 / B10
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP66
Energie-efficiëntieklasse	D
Slagvastheid	IK03
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Schakelcycli	100000
LxBxH (mm)	615x102x80
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	22
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B13	27
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	34
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B20	42
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B25	53
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	33
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C13	45
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	54
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C20	70
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C25	88

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO PRO II 19W/ 24W 4000K 2700lm/ 3300lm PMMA l=615mm IP66 Met sluitingen uit roestvrijstaal	LIVB0011-E
Optionele toebehoren	
DEVO PRO Plafondbeugel	LIVB0036
DEVO PRO Plafondbeugel verpakking 10stk.	LIVB0037
Linda Plafond-/ Wandmontagebeugel INOX +/- 45° 18W/36W/58W	LI2JLT0450
Linda Plafond-/ Wandmontagebeugel INOX +/- 90° 18W/36W/58W	LI2JLT0452
Staalkabelhouder Ø1,5-2,5mm Voorzien voor Aktur ECO	LI00501005
Staalkabel met lus l=3000mm Ø2mm Voorzien voor Aktur ECO	LI00573961
Knopenketting verzinkt 30m	LI8B000068