


Datenblatt für Artikel: LIVB0013--

DEVO PRO II 44W 6100lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1500mm

vochtbestendige diffusorarmatuur met grijze GFRP-behuizing, opalen diffusor en inox clips



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

Spatwaterdichte armaturen met bodem uit grijze glasvezel versterkte kunststof, opaal deksel en sluitingen uit roestvrijstaal.

- Behuizing: vlam vertragende glasvezel versterkte kunststof met hoge mechanische en thermische weerstand.
- Afdekking: PMMA opaal met hoge weerstand tegen chemische producten en veroudering.
- Kleur: RAL7035 grijs.
- Lichtbron: direct.
- Draagplaat-reflector uit wit gelakt plaatstaal met driver.
- Sluitingen afdekking uit INOX.
- Aansluiting met veerklemmen.
- Kleurweergave index: $R_a \geq 80$.
- Beschermingsgraad: **IP66**.

- Slagvastheid: IK03.
- Kleurtemperatuur: **4000K**.
- Lichtbron: LED.
- Toestellen worden klaar voor gebruik geleverd.
- Toestellen zijn niet dimbaar.
- Levensduur LED (L70/B50): 70.000h.
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot +35°C.
- Koeling: passief.
- Toestel is ook beschikbaar met een noodfunctie 3h (LIVB0016).
- Toestel is ook beschikbaar met ingebouwde bewegingsmelder (LIVB0028).
- Montage: opbouw op plafond, wand of pendelend.
- Toepassingen: garages, montagehallen, werkplaatsen, vochtige ruimtes.
- LIVB0012 met schakelaar voor de varianten 23W-2300lm/34W-4700lm/37W-5200lm.
- LIVB0013 met schakelaar voor de varianten 30W-4300lm/37W-5400lm/51W-7000lm.

Deze verlichtingsarmaturen worden geproduceerd volgens de strengste kwaliteitsnormen. Het is noodzakelijk om bij het gebruik rekening te houden met de omgeving waar deze geplaatst worden. Houdt daarom ook rekening met de graad van weerstand tegen chemische producten.



Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.454,00
Breedte (mm)	102,00
Hoogte (mm)	90,00
Nettogewicht (kg)	2,61
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	35
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting Pendelverlichting
Bevestiging	Pendelmontage Wandaanbouw Plafondmontage
Afwerking	Lichtgrijs
Materiaal	Glasvezel versterkte kunststof
Afdekkingen	PMMA opaal
Voedingen	LED Driver AC
Nominale werkspanning AC (V)	230
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	139
Vermogen (W)	30/37/44/51
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	4400/5400/6300/7000
Levensduur	50.000h / L80 / B10

Technische Daten - Fortsetzung

Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP66
Slagvastheid	IK03
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Brandwerende markering	D
LxBxH (mm)	1454x102x90
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	15
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B13	20
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	25
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B20	31
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B25	39
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	24
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C13	33
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	38
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C20	52
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C25	65

Gegevens tabel: DEVO PRO II 44W 6100lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1500mm

Leistung [W]	Lichtstrom [lm]
30	4400
37	5400
44	6300
51	7000

Maattekening: DEVO PRO II 44W 6100lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1500mm



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO PRO II 44W 6100lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1500mm vochtbestendige diffusorarmatuur met grijze GFRP-behuizing, opalen diffusor en inox clips	LIVB0013
Optionele toebehoren	
DEVO PRO II Afdekking opaal PMMA l=1500mm	LIVB0025
DEVO PRO II Afdekking opaal PC l=1500mm	LIVB0027