

Datenblatt für Artikel: LIVT2149--

LED STRIP 10,8W/m 1000lm/m 3000K 12V 60LEDs IP65 120°



Technische Daten

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Leverancier	V-TAC
Vermogen per meter (W/m)	10,80
Lichtstroom per meter (lm/m)	1000
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Levensduur	20.000h
Dimbaar	Neen
Beschermingsgraad	IP65
Energie-efficiëntieklasse	A
Stralingshoek (°)	120
Nominale werkspanning DC (V)	12
Bevestiging	Wandaanbouw Bodemopbouw Plafondopbouw
Optionele toebehoren	LIVT3251 --; LIVT3300 --; LIVT3337 --; LIVT3239 --; LIVT3240 --

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED STRIP 10,8W/m 1000lm/m 3000K 12V 60LEDs IP65 120°	LIVT2149
Optionele toebehoren	
LED Driver, 100W SLIM IP67 12V	LIVT3251
Dimmer 96W 12V/ 24V voor LED Strips met afstandsbediening	LIVT3300
LED Sync Dimmer met BF 14B afstandsbediening	LIVT3337
LED driver, 60W 12V 5A IP44	LIVT3239
LED driver, 78W 12V 6.5A IP44	LIVT3240