

Datenblatt für Artikel: LIVT6200--

Spatwaterdichte armatuur 36W 2880lm 4500K 120° 1200mm IP65

Waterdichte armatuur



Technische Daten

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Leverancier	V-TAC
Lichtstroom (lm)	2880
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4500
Kleurweergave-index (Ra)	≥70
Levensduur	20.000h
Beschermingsgraad	IP65
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Cos Phi	>0.9
Vermogen (W)	36
Nominale werkspanning AC (V)	220-240

Technische Daten - Fortsetzung

Bevestiging	Pendelmontage Wandaanbouw Plafondopbouw
Afwerking	Wit Grijs
Materiaal	PC

Maattekening: Spatwaterdichte armatuur 36W 2880lm 4500K 120° 1200mm IP65



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Spatwaterdichte armatuur 36W 2880lm 4500K 120° 1200mm IP65	LIVT6200
Waterdichte armatuur	