

Datenblatt für Artikel: LIVT6287--

Spatwaterdichte armatuur G 48W 3840lm 4500K 120° 1500mm IP65

Waterdichte armatuur



Technische Daten

LxBxH (mm)	1500x65x58
Afwerking	Wit Grijs
Materiaal	ABS PC
Lampvoet	LED
Bevestiging	Pendelmontage Wandaanbouw Plafondmontage
Vermogen (W)	48
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lichtkleur	Neutraalwit
Lichtstroom (lm)	3840
Cos Phi	>0.9
Kleurweergave-index (Ra)	≥70
Kleurtemperatuur (K)	4500

Technische Daten - Fortsetzung

Levensduur	20.000h
Stralingshoek (°)	120
Beschermingsgraad	IP65
Vergelijkingswaarde vermogen (W) gloeilamp	300
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Vermogen (W)	48
Lengte (mm)	1500
Breedte (mm)	65
Hoogte (mm)	58

Maattekening: Spatwaterdichte armatuur G 48W 3840lm 4500K 120° 1500mm IP65



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Spatwaterdichte armatuur G 48W 3840lm 4500K 120° 1500mm IP65	LIVT6287
Waterdichte armatuur	