

Datenblatt für Artikel: LIVY67082-

EXTRA-EX LED 50,4W 6591lm 840 IP66 PC, Zone 1/21 L-1280mm

Explosion-proof diffuser luminaire for Zone 1/21 + 2/22



Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.280,00
Breedte (mm)	155,00
Hoogte (mm)	110,00
Nettogewicht (kg)	4,96
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Type verlichting	Verlichting vochtige ruimtes Explosie veilige verlichting
Bevestiging	Wandmontage Plafondmontage
Kleur	Grijs RAL 7035
Uitvoering	Polycarbonaat
Afdekkingen	Opaal Polycarbonaat
Voedingen	LED Driver AC/DC
Nominale werkspanning AC (V)	220-240

Technische Daten - Fortsetzung

Nominale werkspanning DC (V)	220-240
Lichtrendement (lm/W)	131
Vermogen (W)	50,4
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	> 80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	3
Lichtstroom (lm)	6591
Levensduur	78.000h (L80B50)
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP66 IP67
Slagvastheid	IK10
LxBxH (mm)	1280x155x110
Keurmerken	Ex II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb FTZU 25 ATEX 0055X IECEX FTZU 25.0019X Ex II 2D Ex tb IIIC T85°C Db Ex-Zone 1/21 Ex tb IIIC T85°C Db Ex eb mb IIC T4 Gb
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	15
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	23
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	24
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	40

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
EXTRA-EX LED 50,4W 6591lm 840 IP66 PC, Zone 1/21 L-1280mm Explosion-proof diffuser luminaire for Zone 1/21 + 2/22	LIVY67082