

MC1-PN-4-63 Lastscheidingschakelaar 4P

In=63A

Beschermingsgraad IP20, Schakelaar met 2 standen



Schrack Info

- Lastscheidingschakelaar zonder beveiliging.
- Kooiklemmen standaard voorzien, aansluitschroeven zijn beschikbaar als optie.
- Aansluitcapaciteit: 1 x 10-70mm².
- Types voor bediening vanop afstand kunnen uitgerust worden met hulpcontacten, minimumspannings- en uitschakelspoel.
- Types die niet voorzien zijn voor bediening vanop afstand kunnen enkel uitgerust worden met hulpcontacten.
- Schakelvermogen I_{cm} 2,8kA bij 415VAC 50/60Hz.
- Volgens IEC/EN 60947-3.
- Nominale continue stroom 63A tot 160A.


Technische Daten

Breedte (mm)	120,00
Hoogte (mm)	145,00
Nettogewicht (kg)	1,21
EAN CODE	9004840385816
Stroomwarmteverliezen (W)	6,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25

Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Type toestellen	Lastscheidingschakelaar zonder mogelijkheid voor afstandsbediening
Nominale stroom (A)	63
Grootte	1
Type beveiliging	Zonder beveiliging
Aantal polen	4
Normen	IEC/EN 60947 VDE 0660
Kortsluitbeveiliging max. smeltzekering	125
Aanraakveiligheid tegen elektrische schokken	Handveilig
Klimaat eigenschappen	Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Temperatuursbereik - Transport/ Opslag (°C)	-40°C tot +70
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-25°C tot +70
Mechanische schokweerstand halfsinus 10ms	20
Beschermingsgraad	IP20
Nominale bedrijfsspanning (U _e) (V)	690
Nominale frequentie (Hz)	50/ 60
Nominale bedrijfsstroom (A)	63
Overspanningscategorie/ vervuilingsgraad	III/3
Nominale isolatiespanning (U _i) (V)	690
Kortsluitinschakelvermogen (kA)	2,80
Mechanische levensduur (schakelingen)	20.000 schakelingen
Werking AC1	
400V	10000
415V	10000
660VAC/ 690VAC (A)	7500
Werking AC23	1000
Type klemmen	Koosklemmen
Klemdoorsnede	
Massieve geleiders [hoofdcontacten] (mm²)	2 x (6 - 16)
Soepele geleider [hoofdcontacten] (mm²)	2 x (6 - 25)
Montage wijze	Verticaal

Maattekening: MC1-PN-4-63 Lastscheidingsschakelaar 4P In=63A



BEZEICHNUNG

BEST.NR.

MC1-PN-4-63 Lastscheidingsschakelaar 4P In=63A

MC163044

Beschermingsgraad IP20, Schakelaar met 2 standen