

Datenblatt für Artikel: MM216749--


M22 Paddestoeldrukknop schakelend geel

Beschermingsgraad IP67,IP69K



Technische Daten

Productgamma	MM
Productgroep	Schakelend
Verlichting	Neen
Kleur	Geel
Bouwworm	Paddestoeldrukknoppen
Beschermingsgraad	IP69K IP67
Noodzakelijke toebehoren	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Schokweerstand	30G
Omgevingstemperatuur open (°C)	-25°C...+70°C
Klimaateigenschappen	Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30 Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Normen	IEC/EN 60947 VDE 0660
Bedieningskracht (N)	5
Mechanische levensduur	10 ⁶ schakelingen
Bedieningsfrequentie	<1800 schakelingen
Montagerichting	Vrij
Type Nr.	M22-DRP-Y

Afmetingen (mm)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
M22 Paddestoeldruknop schakelend geel Beschermingsgraad IP67,IP69K	MM216749
Noodzakelijke toebehoren	
M22 Bevestigingsadapter frontmontage Productgamma MM	MM216374
M22 Schakelement frontmontage 1x NO-contact Beschermingsgraad IP20	MM216376
M22 Schakelement frontmontage 1x NG-contact Beschermingsgraad IP20	MM216378