

MX Lastscheidingschakelaar 3P In=125A

Nominale stroom 125A, Grootte 1, Type beveiliging Zonder beveiliging, Aantal polen 3




Technische Daten

Breedte (mm)	90,00
Hoogte (mm)	140,00
Nettogewicht (kg)	1,05
EAN CODE	9004840896596
Stroomwarmteverliezen (W)	37,50
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	70
Type toestellen	Lastscheidingschakelaar
Normen	EN 60947-3
Nominale bedrijfsstroom (A)	150
Nominale stroom (A)	125
Nominale spanning	<690VAC
Grootte	1
Type beveiliging	Zonder beveiliging
Aantal polen	3
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsgraad	IP40
Nominale isolatiespanning (Ui) (V)	1000

Technische Daten - Fortsetzung

Nominale stootspanning (U_{imp}) (V)	8000
Mechanische levensduur (schakelingen)	15.000 schakelingen
Elektrische levensduur (schakelingen)	
In 415VAC	8000
In 690VAC	2000

Maattekening: MX Lastscheidingsschakelaar 3P In=125A



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
MX Lastscheidingsschakelaar 3P In=125A		MX112035
Nominale stroom 125A, Grootte 1, Type beveiliging Zonder beveiliging, Aantal polen 3		
Optionele toebehoren		
MX1 Slotvergrendeling bedieningshendel		MX190199
No lock included in the scope of delivery.		
MX1 Klikplaat montage op DIN-rail 35mm 3P		MX190213
Grootte 1, Aantal polen 3		
MX1 Kooiklem 2,5mm ² tot 75mm ² per stuk		MX190015
Grootte 1 Al/Cu		
MX1 Aansluitverlenging 3P 6stk.		MX190019
Aantal polen 3, 6 pieces included per article, for 3-pole MX1 (for top and bottom)		

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionele toebehoren		
MX1 Klemafdekking kort 3P Aantal polen 3, for top and bottom		MX190780
MX1 Klemafdekking lang 3P Aantal polen 3, for top and bottom		MX190783
MX1 Tunnelklem In<100A 1x 16mm ² - 95mm ² per stuk Klemmen voor koperkabel		MX196730
MX1 Achteraansluiting 3P voor 2 zijden Grootte 1		MX196734
MX1 Plug-in sokkel 3P Grootte 1, Aantal polen 3		MX196871
MX1 Veiligheidsuitschakeling voor plug-in sokkel Grootte 1		MX196873
MX1 Fasescheidingen Grootte 1		MX196870
MX1 Mechanische vergrendeling 3P Grootte 1, Aantal polen 3		MX191581
MX1 Minimumspanningspoel 110VAC Grootte 1		MX199462
MX1 Minimumspanningspoel 220-240VAC Grootte 1		MX199471
MX1 Minimumspanningspoel 380-415VAC Grootte 1		MX199473
MX1 Minimumspanningspoel 24VDC Grootte 1		MX199481
MX1 Minimumspanningspoel 220VDC Grootte 1		MX199489
MX1 Stroomuitschakelspoel 110VAC Aantal polen 1		MX199567
MX1 Stroomuitschakelspoel 220-240VAC		MX190154
MX1 Stroomuitschakelspoel 380-415VAC		MX191607
MX1 Stroomuitschakelspoel 24VDC		MX199736
MX1 Stroomuitschakelspoel 220VDC		MX199742
MX1 Motorbediening 24VDC Grootte 1		MX199837
MX1 Motorbediening 110VAC/110-120VDC Grootte 1		MX199838

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionele toebehoren		
MX1 Motorbediening 220-240VAC/220VDC Grootte 1		MX199832
MX1 Motorbediening 380-415VAC Grootte 1		MX199833
MX Hulpcontact 1CO		MX199411
MX Foutcontact 1CO		MX199511
Adapter railsysteem 60mm uitgang boven 250A 320x110mm	383	SI321680