

Datenblatt für Artikel: MX225232F1

MX Differentieelautomaat type EN 50kA 3P In=250A Id=1A

Elektronische beveiliging, diff. beveiliging type A: 50mA- 200mA- 0,5A- 1A



Technische Daten

Breedte (mm)	105,00
Hoogte (mm)	232,00
Nettogewicht (kg)	2,88
EAN CODE	9004840905823
Stroomwarmteverliezen (W)	75,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	70
Type toestellen	Vermogensschakelaar
Normen	EN 60947-2
Nominale stroom (A)	250
Nominale spanning	<690VAC
Kortsluitschakelvermogen (400V) (kA)	50
Afmetingen/ Grootte	2
Type beveiliging	Basisbeveiliging elektronisch EN
Aantal polen	3
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsgraad	IP40

Technische Daten - Fortsetzung

Mechanische levensduur (schakelingen)	15.000 schakelingen
Nominale isolatiespanning (U_i) (V)	1000
Nominale stootspanning (U_{imp}) (V)	8000
Nominaal uitiem kortsluitonderbrekingsvermogen I_{cu} (kA)	50
Nominale werking kortsluituitschakelvermogen I_{cs} (kA)	50
380/ 400/ 415VAC	50kA (I_{cu}) / 50kA (I_{cs})
440VAC	50kA (I_{cu}) / 50kA (I_{cs})
500VAC	40kA (I_{cu}) / 40kA (I_{cs})
660/ 690VAC	8kA (I_{cu}) / 8kA (I_{cs})
Elektrische levensduur (schakelingen)	
In 415VAC	6000
In 690VAC	1500

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
MX Differentieelautomaat type EN 50kA 3P In=250A Id=1A Elektronische beveiliging, diff. beveiliging type A: 50mA- 200mA- 0,5A- 1A		MX225232F1
Optionele toebehoren		
MX2 Slotvergrendeling bedieningshendel Toebehoren Bediening, vergrendeling		MX290199
MX2 Klikplaat montage op DIN-rail 35mm 3P Toebehoren Adapter, DIN-rail, Afmetingen/ Grootte 2, Aantal polen 3		MX290213
MX Communicatie module Modbus-RTU 24VDC 1,5m Toebehoren Communicatiemodule		MX290000
MX Communicatie module Modbus-RTU 230VAC 1,5m Toebehoren Communicatiemodule		MX290001
MX2 Kooiklem 10mm ² - 120mm ² per stuk ALU/Cu		MX290015
MX2 Aansluitverlenging 3P 6stk. one article is 6 pieces, for 3-pole MX2 (for top and bottom)		MX290019
MX2 Klemafdekking kort 3P for top and bottom		MX290780
MX2 Klemafdekking lang 3P for top and bottom		MX290783
MX2 Tunnelklem <200A 1x 35mm ² - 240mm ² per stuk ALU/Cu		MX296730
MX2 Tunnelklem <200A 2x 35mm ² - 120mm ² per stuk Stuurdraadafkapping M4		MX296731
MX2 Tunnelklem <200A 6x 10mm ² - 35mm ² per stuk Stuurdraadafkapping M4		MX296732
MX2 Achteraansluiting 3P Toebehoren Aansluittechnologie, Afmetingen/ Grootte 2		MX296734
MX2 Plug-in sokkel 3P Toebehoren Insteekvoet, Afmetingen/ Grootte 2, Aantal polen 3		MX296871
MX2 Veiligheidsuitschakeling thermomagnetisch plug-in sokkel Toebehoren Insteekvoet, Afmetingen/ Grootte 2		MX296873
MX2 Veiligheidsuitschakeling elektronisch plug-in sokkel Toebehoren Insteekvoet, Afmetingen/ Grootte 2		MX296874
MX2 Fasescheidingen Toebehoren Deksel, Afmetingen/ Grootte 2		MX296870
MX2 Draaigreep direct thermomagnetische beveiliging Toebehoren Bediening, vergrendeling		MX290125
MX2 Draaigreep direct elektronische beveiliging Toebehoren Bediening, vergrendeling		MX290126

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionele toebehoren		
MX2 Draaigreep deursluiting thermomagnetische beveiliging Axle length 50cm		MX290172
MX2 Draaigreep deursluiting elektronische beveiliging Axle length 50cm		MX290173
MX2 Mechanische vergrendeling 3P Toebehoren Bediening, vergrendeling, Afmetingen/ Grootte 2, Aantal polen 3		MX291581
MX2/3 Minimumspanningsspoel 110VAC Toebehoren Minimumspanningsspoel, Afmetingen/ Grootte 2,3		MX299462
MX2/3 Minimumspanningsspoel 220-240VAC Toebehoren Minimumspanningsspoel, Afmetingen/ Grootte 2,3		MX299471
MX2/3 Minimumspanningsspoel 380-415VAC Toebehoren Minimumspanningsspoel, Afmetingen/ Grootte 2,3		MX299473
MX2/3 Minimumspanningsspoel 24VDC Toebehoren Minimumspanningsspoel, Afmetingen/ Grootte 2,3		MX299481
MX2/3 Minimumspanningsspoel 220VDC Toebehoren Minimumspanningsspoel, Afmetingen/ Grootte 2,3		MX299489
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 110VAC Toebehoren Stroomuitschakeling		MX299567
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 220-240VAC Toebehoren Stroomuitschakeling		MX290154
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 380-415VAC Toebehoren Stroomuitschakeling		MX291607
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 24VDC Toebehoren Stroomuitschakeling		MX299736
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 220VDC Toebehoren Stroomuitschakeling		MX299742
MX2 Motorbediening 24VDC Toebehoren Motorbediening, Afmetingen/ Grootte 2		MX299837
MX2 Motorbediening 110VAC/110-120VDC Toebehoren Motorbediening, Afmetingen/ Grootte 2		MX299838
MX2 Motorbediening 220-240VAC/220VDC Toebehoren Motorbediening, Afmetingen/ Grootte 2		MX299832
MX2 Motorbediening 380-415VAC Toebehoren Motorbediening, Afmetingen/ Grootte 2		MX299833
MX2 Differentieelblok 3P type A 100mA		MX294609
MX Hulpcontact 1CO Toebehoren Hulpcontacten		MX199411

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionele toebehoren		
MX Foutcontact 1 CO		MX199511
Toebehoren Hulpcontacten		
Adapter railsysteem 60mm uitgang boven 250A 320x110mm	383	SI321680