

MX Vermogensautomaat EN 50kA 3P

In=1600A

Elektronische beveiliging



Schrack Info

- Elektronische basis beveiliging.
- Instelbare overbelastingbeveiliging: 0,4- 1x I_n.
- Instelbare kortsluitbeveiliging: 2- 12x I_n.
- Aansluitschroeven zijn standaard voorzien.


Technische Daten

Breedte (mm)	210,00
Hoogte (mm)	286,00
Nettogewicht (kg)	13,50
EAN CODE	9004840894844
Stroomwarmteverliezen (W)	307,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	70
Type toestellen	Vermogensschakelaar
Normen	EN 60947-2
Nominale stroom (A)	1600


Technische Daten - Fortsetzung

Nominale spanning	<690VAC
Kortsluitschakelvermogen (400V) (kA)	50
Grootte	4
Type beveiliging	Beveiliging elektronisch EN
Aantal polen	3
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsgraad	IP40
Mechanische levensduur (schakelingen)	6.000 schakelingen
Nominale isolatiespanning (U_i) (V)	1000
Nominale stootspanning (U_{imp}) (V)	8000
Nominaal uitiem kortsluitonderbrekingsvermogen I_{cu} (kA)	50
Nominale werking kortsluituitschakelvermogen I_{cs} (kA)	50
380/ 400/ 415VAC	50kA (I_{cu}) / 50kA (I_{cs})
440VAC	50kA (I_{cu}) / 40kA (I_{cs})
500VAC	40kA (I_{cu}) / 30kA (I_{cs})
660/ 690VAC	30kA (I_{cu}) / 30kA (I_{cs})
Elektrische levensduur (schakelingen)	
In 415VAC	1000
In 690VAC	1000

Afmetingen (mm)



Uitschakelcurves



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MX Vermogensautomaat EN 50kA 3P $I_n=1600A$	MX416232
Elektronische beveiliging	
Optionele toebehoren	
MX Communicatie module Modbus-RTU 24VDC 1,5m	MX290000
MX Communicatie module Modbus-RTU 230VAC 1,5m	MX290001
MX4 Aansluitverlenging 3P 1000A - 1250A 6stk.	MX490017
Nominale stroom 1000, 1250A, Aantal polen 3, 6 pieces included per item, for 3-pole MX4 (for top and bottom)	
MX4 Aansluitverlenging 3P 1600A 6stk.	MX490019
Nominale stroom 1600A, Aantal polen 4, 6 pieces included per item, for 3-pole MX4 (for top and bottom)	
MX4 Tunnelklem $I_n < 1000A$ 3x 95mm ² - 300mm ² per stuk	MX496730
Klemmen voor koperkabel	
MX4 Tunnelklem $I_n < 1000A$ 4x 95mm ² - 240mm ² per stuk	MX496731
Klemmen voor koperkabel	
MX4 Fasescheidingen	MX496870
Grootte 4	
MX4 Minimumspanningspoel 220-240VAC	MX499471
Grootte 4	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
MX4 Minimumspanningspoel 380-415VAC Grootte 4	MX499473
MX4 Stroomuitschakelspoel 220-240VAC	MX490154
MX4 Stroomuitschakelspoel 380-415VAC	MX491607
MX4 Stroomuitschakelspoel 24VDC	MX499736
MX Hulpcontact 1 CO	MX199411
MX Foutcontact 1 CO	MX199511
	MX490215
MX4 Draaigreep deurekoppeling Grootte 4, Axle length 10cm	MX490172