

EX-protect.emerg.luminaire design EX zone2/22 LED 230V AC/DC

without pictogram, for CPS and LPS, wall or ceiling surface mounting, IP66, type: BASET-N-LED-1R-1300-4K, 1160lm



Technische Daten

Netto lengte (mm)	338,00
Hoogte (mm)	176,00
Diepte (mm)	110,00
Nettogewicht (kg)	0,98
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Standaard
Productgroep	Noodverlichting Ex
Design	EX
Afwerking	Grijs
Lichtmiddel	HP-LED (8W)
Lumen	1160
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%; 230VDC ±20%
Vermogen (W)	9
Beschermingsgraad	IP66
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
AA Klasse E 8101	AA3 AA4

Gegevens tabel: EX-protect.emerg.luminaire design EX zone2/22 LED 230V AC/DC

					
2,00	4,97	12,39	11,75	11,08	4,52
2,50	6,20	15,47	14,67	13,83	5,64
3,00	6,59	16,58	15,77	14,94	6,06
3,50	6,93	17,51	16,72	15,93	6,41
4,00	7,22	18,33	17,56	16,79	6,70
5,00	7,65	19,71	18,97	18,22	7,15
6,00	7,91	20,81	20,07	19,34	7,46
7,00	8,03	21,61	20,90	20,21	7,62
8,00	8,02	22,19	21,52	20,86	7,66
9,00	7,89	22,57	21,94	21,33	7,58
10,00	7,65	22,77	22,17	21,60	7,36
12,00	6,71	22,59	22,09	21,62	6,51
14,00	4,89	21,74	21,33	20,94	4,84

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
EX-protect.emerg.luminaire design EX zone2/22 LED 230V AC/DC	NLEXU019
without pictogram, for CPS and LPS, wall or ceiling surface mounting, IP66, type: BASET-N-LED-1R-1300-4K, 1160lm	
Optionele toebehoren	
Light manager for CPS including mixed mode 4-200VA	NLMU06
Box IP65 with mounting plate + MU06 f. luminaires 4-200VA	NLMU06BOX
176x125x82 mm (LxHxD)	
Pictogram voor Linda NLLTU.. pijl links	NLLTPLI
Pictogram voor Linda NLLTU.. pijl links	
Pictogram voor Linda NLLTU.. pijl rechts	NLLTPRE
Pictogram voor Linda NLLTU.. pijl rechts	
Pictogram voor Linda NLLTU.. pijl boven	NLLTPOB
Pictogram voor Linda NLLTU.. pijl boven	
Pictogram voor Linda NLLTU.. pijl onder	NLLTPUN
Pictogram voor Linda NLLTU.. pijl onder	