

EX-protect.emerg.lumin. design EX zone2/22 LED 230VAC/DC EL

with supervision - centrally switchable, without pictogram, for CPS and LPS, wall or ceiling surface mounting, IP66, type: BASET-N-LED-1R-1300-4K



Technische Daten

Netto lengte (mm)	338,00
Hoogte (mm)	176,00
Diepte (mm)	110,00
Nettogewicht (kg)	0,98
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en centrale bediening
Productgroep	Noodverlichting Ex
Design	EX
Kleur	Grijs
Lichtmiddel	HP-LED (8W)
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$; 230VDC $\pm 20\%$
Vermogen (W)	9

Technische Daten - Fortsetzung

Beschermingsgraad	IP66
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	35
AA Klasse E 8101	AA3 AA4

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
EX-protect.emerg.lumin. design EX zone2/22 LED 230VAC/DC EL with supervision - centrally switchable, without pictogram, for CPS and LPS, wall or ceiling surface mounting, IP66, type: BASET-N- NLEXU019EL LED-1R-1300-4K	
Optionele toebehoren	
Pictogram voor Linda NLLTU.. pijl links Pictogram voor Linda NLLTU.. pijl links	NLLTPLI
Pictogram voor Linda NLLTU.. pijl rechts Pictogram voor Linda NLLTU.. pijl rechts	NLLTPRE
Pictogram voor Linda NLLTU.. pijl boven Pictogram voor Linda NLLTU.. pijl boven	NLLTPOB
Pictogram voor Linda NLLTU.. pijl onder Pictogram voor Linda NLLTU.. pijl onder	NLLTPUN