

Noodarmatuur IL WL 3W ERT-LED 3h 230VAC

gang opbouw


White, surface ceiling mounting, Security luminaire to illuminate rescue path with luminaire distance 23,8m at mounting height 4m, central switching




Technische Daten

Hoogte (mm)	36,00
Netto diameter (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	0,25
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	IL
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	Wit
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	ERT-LED (3W)
Lumen	240
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Type batterij (V/Ah)	NiMh 4,8V/ 2,0Ah
Beschermingsgraad	IP40
Bevestiging	Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	30
AA Klasse E 8101	AA4


Dimensions NLILD... (mm)




Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)



Dimensions accessoires Zinc die-cast housing NLEA.. (mm)



Dimensions recessed frame NLILDE (mm)



Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,00	5,41	11,52	17,71	7,46
2,50	2,02	5,63	12,79	20,2	8,18
3,00	1,95	5,75	13,64	22,37	8,24
3,50	1,78	5,77	13,64	23,58	7,51
4,00	1,54	5,65	13,05	24,00	6,66

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Noodarmatuur IL WL 3W ERT-LED 3h 230VAC gang opbouw White, surface ceiling mounting, Security luminaire to illuminate rescue path with luminaire distance 23,8m at mounting height 4m, NLILDF023W central switching	
Optionele toebehoren	
IL Afdekking vierkant B1 wit LxBxP 100x100x40mm	NLILB1
IL Afdekking vierkant B2 met rand wit LxBxP 120x120x40mm	NLILB2
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing rond wit NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing rond wit	NLEAR
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing rond antraciet NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing rond antraciet	NLEARAZ

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing vierkant wit	NLEAQ
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing vierkant wit	
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing vierkant antraciet	NLEAQAZ
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing vierkant antraciet	
Adaptring voor zijdelingse invoer kabel	NLILDAPA2
Diameter 80x15mm	
Korf balbescherming IL/ KI/ VI/ RI/ KT/ DAQ/ DAR	NLBALL3
LxBxH 200x200x90mm	
Opbouwbehuizing voor NLILD IP65 wit	NLILIP65K
Opbouwbehuizing voor NLILD IP65 wit	
Batterij NiMH 4,8V 2,0Ah voor LPU-/LEM-module	NLAKKU4820
Vervangbatterij noodverlichting	
Opbouwbehuizing voor NLILD IP65 IK10 wit	NLILIK10W
Opbouwbehuizing voor NLILD IP65 IK10 wit	