


Emergency luminaire KW LED 230V wall mounting


suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m



Technische Daten

Netto lengte (mm)	360,00
Breedte (mm)	92,00
Hoogte (mm)	85,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Standaard
Uitvoering	Kunststof verlichting
Design	KW
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Detectie afstand (m)	16
Lichtmiddel	HP-LED (3W)
Lumen	300
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$; 230VDC $\pm 20\%$
Beschermingsgraad	IP54
Bevestiging	Wandaanbouw
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)



Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,75	7,27	6,93	6,57	2,56
2,50	2,88	7,73	7,39	7,04	2,59
3,00	2,80	8,03	7,69	7,35	2,61
3,50	2,73	8,19	7,85	7,51	2,54
4,00	2,50	8,21	7,88	7,55	2,31

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire KW LED 230V wall mounting suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWW009
Optionele toebehoren	
KW Afdekking transparant voor noodverlichting	NLKWC
KW Korf balbescherming	NLBKW
KW Pictogramset pijlen links/rechts/onder	NLKW0103
KW Afdekking laag opaal voor noodverlichting NLKWW	NLKWN