

Nood. Linda transparent bewaking-gemengd 5x1W ERT-LED 230V

Supervision and mixed mode, universal mounting, IP65, suitable for installation in food-production/processing environments (HACCP, IFS, BRC Standard).



Produktinfo

Schlanke Kunststoff-Leuchte nach EN 60598-1, EN60598-2-22 sowie EN 1838. Die extrem effiziente Serie Linda ist absolut kälteunempfindlich, universell einsetzbar und wegen des geringen Wartungsaufwandes besonders geeignet für schwer zugängliche Bereiche. Bruchstabiles, glattes Gehäuse, deswegen keine Schmutzfangkanten und universell in industrieller Umgebung verwendbar.

- TÜV Rheinland LGA-zertifiziert für Bereiche, wo Lebensmittel verarbeitet werden.
- Patentierte Snap-Lock-Clips aus Edelstahl oder Polycarbonat: flächenbündige Wannenhalter für ästhetische Optik und pflegeleichte Reinigung. Tiefliegende innenliegende Dichtung: hohe Schutzart bis zum Lebensende der Leuchte.
- D-Kennzeichnung (Früher: FF): Alle EVG- und LED-Versionen der 3F Linda-Serie sind zugelassen für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten. Maximale Oberflächentemperatur des Lampengehäuses im normalen Betrieb bei 25°C (Raumtemperatur) ist 85°C.

Einsatzbereiche:

Überdachte Außenbereiche, Feuchträume, Räume mit Staubbelastung und/oder gelegentlichem Spritzwassereinfluss. Industrie-Ausstellungs- und Gewerbehallen, sowie Tiefgaragen und Parkhäuser. Diese Leuchten sind für den Einsatz im Lebensmittelbereich zugelassen. Bei bekannter Belastung des Leuchten Umfeldes mit Chemikalien sollte die Beständigkeit des Polycarbonats auf diese Stoffe geprüft werden. Nicht geeignet für die Montage auf Untergründen, die starke Schwingungen oder Vibrationen übertragen, oder an Seilen und Mastauslegern.

Allgemeine Daten

- Material: Leuchtenkörper und Leuchtenwanne aus schwer entflammbarem, spritzgegossenem Polycarbonat V2, mit umlaufend eingespritzter alterungsbeständiger Dichtung
- Wanne transparent, außen glatt, mit blendungsreduzierender Satinierung für hohen Wirkungsgrad ohne Transmissionsverlust, UVstabilisiert, schlagfest
- Obere Abdeckung: klares Polykarbonat
- Farbe: Körper: transparent (NLLTU..)
- Geräteträger aus heißverzinktem Stahlblech mit Polyester-Lackierung, weiß
- Wannenschlüsse aus Edelstahl
- Schutzart IP65 - Hinweis: Für IP65 bei Wandmontage ist Befestigungsbügel 45° erforderlich

- Schlagfestigkeit IK 10 (20 Joule)





Technische Daten

Netto lengte (mm)	300,00
Breedte (mm)	160,00
Hoogte (mm)	110,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Type verlichting	Gecombineerde veiligheid en noodverlichting Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en gemengde werking
Type toestel	Kunststof verlichting
Design	LTU
Afwerking	RAL 7035
Lichtmiddel	ERT-LED (5W)
Lumen	420
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$; 230VDC $\pm 20\%$
Beschermingsgraad	IP65
Bevestiging	Wandaanbouw Universeel Plafondopbouw
Omgevingstemperatuur min. ($^{\circ}\text{C}$)	-30
Omgevingstemperatuur max. ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5

Dimensions (mm)

NLLT...



Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,22	5,59	8,93	12,25	5,21
2,50	2,41	5,88	9,93	14,06	6,19
3,00	2,70	6,50	11,17	15,91	7,07
3,50	2,94	7,00	12,29	17,68	7,51
4,00	3,24	7,60	13,30	19,31	8,20
5,00	3,76	8,56	15,16	22,20	9,02
6,00	4,04	9,64	16,44	24,40	9,60
7,00	4,04	10,62	17,50	26,04	10,00
8,00	1,26	10,42	18,52	27,44	9,88
9,00	0,78	8,82	18,63	28,50	9,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Nood. Linda transparent bewaking-gemengd 5x1W ERT-LED 230V Supervision and mixed mode, universal mounting, IP65, suitable for installation in food-production/processing environments (HACCP, IFS, BRC Standard).	NLLTU029ML
Optionele toebehoren	
Adhesive pictogram, arrow left, viewing distance: 20m For mounting on the inside of the luminaire	NLLTPLIINN
Adhesive pictogram, arrow down, viewing distance: 20m For mounting on the inside of the luminaire	NLLTPUNINN
Adhesive pictogram, arrow right, viewing distance: 20m For mounting on the inside of the luminaire	NLLTPREINN
Linda Plafond-/ Wandmontagebeugel INOX +/- 45° 11W	LI2JLT0449
Linda Plafond-/ Wandmontagebeugel INOX +/- 90° 11W	LI2JLT0451
Linda Set haken kabelophanging INOX 11W	LI2JLT0462