

Emergency luminaire MM Duo anthracite, LED, wall surface

Centrally switchable, with single lamp supervision, viewing distance: 22m, 230V AC/DC, with additional LED spot for safety illumination in emergency mode, 140lm



Technische Daten


Netto lengte (mm)	236,00
Breedte (mm)	45,00
Hoogte (mm)	136,00
Nettogewicht (kg)	1,15
Type verlichting	Gecombineerde veiligheid en noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en centrale bediening
Productgroep	Verlichting metaal
Design	MM
Kleur	RAL 7016
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	22

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtmiddel	LED (2W) ERT-LED (1W)
Lumen	140
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$; 230VDC $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	2,90
Standby vermogen (W)	1,10
Maximaal vermogen (W)	3,90
Beschermingsgraad	IP40
Slagvastheid	$\geq$ IK03
Bevestiging	Wandbevestiging
Omgevingstemperatuur min. ($^{\circ}$ C)	-5
Omgevingstemperatuur max. ($^{\circ}$ C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Afmetingen (mm)

NLMMW...



Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,86	8,79	6,13	3,19	1,41
2,50	2,85	9,62	6,47	3,7	1,56
3,00	3,12	9,84	5,76	4,11	1,61
3,50	3,32	10,35	6,26	4,41	1,48
4,00	3,46	8,75	6,65	4,55	1,22

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire MM Duo anthracite, LED, wall surface	
Centrally switchable, with single lamp supervision, viewing distance: 22m, 230V AC/DC, with additional LED spot for safety illumination in emergency mode, 140lm	NLMMWTA09E