

Datenblatt für Artikel: NLPIKF15OB

# Navilux Pictogram fosforescerend pijl naar boven

Aangebracht op kunststof, langdurig lichtgevend volgens DIN 67510 klasse C, pictogram voldoet aan EN ISO 7010



## Technische Daten

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Breedte (mm)      | 300,00 |
| Hoogte (mm)       | 150,00 |
| Diepte (mm)       | 1,00   |
| Nettogewicht (kg) | 0,20   |

## Verlichtingseigenschappen

| Nachleuchtverhalten nach DIN 67510-1                                                         |                                                                        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Klassifizierung                                                                              | Mindest-Leuchtdichte mcd/m <sup>2</sup><br>nach einer Abklingdauer von |        |        |        |
|                                                                                              | 2 min                                                                  | 10 min | 30 min | 60 min |
| C                                                                                            | 690                                                                    | 140    | 45     | 20     |
|  NAVILUX® | 750                                                                    | 160    | 52     | 21     |

Abklingdauer NAVILUX über 20 Stunden

| BEZEICHNUNG                                                                                                   | BEST.NR.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Navilux Pictogram fosforescerend pijl naar boven                                                              | NLPIKF15OB |
| Aangebracht op kunststof, langdurig lichtgevend volgens DIN 67510 klasse C, pictogram voldoet aan EN ISO 7010 |            |