

PX Noodverlichting autotest LED 3h 230VAC

wall mounting, 1h/3h/8h adjustable, viewing distance: 30m, LiFePO4 battery



Technische Daten

Netto lengte (mm)	340,00
Breedte (mm)	60,00
Hoogte (mm)	170,00
Nettogewicht (kg)	0,80
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	PX
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	RAL 9003
Pictogrammen	Pictogrammen conform ISO 7010 zijn inbegrepen
Detectie afstand (m)	30
Lichtmiddel	LED (3W)
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Continu vermogen (W)	1,70

Technische Daten - Fortsetzung

Standby vermogen (W)	0,90
Maximaal vermogen (W)	3,20
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 2x 3,2V/ 1,6Ah
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK05
Bevestiging	Wandbevestiging
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PX Noodverlichting autotest LED 3h 230VAC wall mounting, 1h/3h/8h adjustable, viewing distance: 30m, LiFePO4 battery	NLPXW403SC
Optionele toebehoren	
KC Regendak plexiglas	NLKCRD
Korf balbescherming KC/ KB/ KBG/ KX/ PF/ LX/ RX LxBxH 450x280x125mm	NLBALL2
PX Set pictogrammen 2x rolstoel, 2x pijlen diagonaal	NLPXPIKTO2
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 1,6Ah f. luminaires. w. LEO or LPK LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU3216