

RXT Relais 24VAC 2CO 5A LED manuele bediening

Met manuele vergrendeling, verpakkingseenheid 20stk.




Technische Daten

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	55
Aantal contacten	2C/O
Nominale stroom (A)	5
Spoel op wisselspanning (VAC)	24
Nominale stroom [ohmse belasting] (A)	5
Nominale spanning [ohmse belasting]	250VAC / 30VDC
Schakelvermogen [ohmse belasting]	2000VA / 240W
Uitvoering contacten	Legering Ag
Initiële contactweerstand (Ohm)	≤ 50mΩ
Elektrische levensduur (schakelingen)	≥10 ⁵ schakelingen (1800 schakelingen /h)
Mechanische levensduur (schakelingen)	≥10 ⁷ schakelingen (18.000 schakelingen/ hr.)
Aantrekspanning AC (V)	≤80% (Nominale spoelspanning)
Afvalspanning AC	≥30% (Nominale spoelspanning)
Maximale toegelaten spanning (V)	110% (Nominale spoelspanning)
Isolatieweerstand (MΩ*km)	≥ 1000MΩ (500VDC)


Technische Daten - Fortsetzung

Nominaal verbruik spoel [AC] (VA)	~ 1VA
Aanspreektijd [bij nominale spanning] (ms)	≤ 20ms
Afvaltijd [bij nominale spanning] (ms)	≤ 10ms
Initiele doorslagspanning	-
Tussen geopende contacten	1000VAC/1 min
Tussen aanpalende contacten	2000VAC/1 min
Tussen contact en spoel	2000VAC/1 min
Relatieve luchtvochtigheid (%)	35%- 85%
Luchtdruk	86 - 106kPa
Schokweerstand	10G
Trillingsweerstand	10 - 55Hz
Nettogewicht (kg)	0,02
Stroomwarmteverliezen (W)	0,50


Schema




Afmetingen (mm)



Elektrische levensduur van de contacten (ohmse belasting/ inductieve belasting)



Maximaal schakelvermogen (ohmse belasting)



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RXT Relais 24VAC 2CO 5A LED manuele bediening Met manuele vergrendeling, verpakkingseenheid 20stk.	RXT21R24
Optionele toebehoren	
RXT Relaisvoet 2P logische uitvoering schroefklemmen Verpakkingseenheid 10stk.	YRXT2010
RXT Relaisvoet 2P logische uitvoering veerklemmen Verpakkingseenheid 20stk.	YRXT2110